

## Información sobre productos

# 87 05 250

## KNIPEX Cobra®

### Tenaza de agarre

DIN ISO 8976



- Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil
- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos

### Información general

Núm. de artículo	87 05 250
EAN	4003773005681
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas esbeltas en dos componentes
Peso	366 g
Dimensiones	250 x 50 x 18 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Posiciones de ajuste	25
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	46 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 50 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Ajuste rápido mediante botón: rápido y cómodo



