

Produktinformation

87 26 250 T BK

KNIPEX Cobra® VDE

Hightech polygriptång, isolerad

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd
- Inställning genom skjutning direkt mot arbetsstycket; snabb, säker och bekväm hantering
- Finjustering möjliggör optimal anpassning till olika storlekar på arbetsstycken och handvänligt greppläge
- Bra åtkomst till arbetsstycket tack vare slank konstruktion i huvud- och ledområdet
- Självlåsand på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Klämskydd förhindrar klämskador

⚡ 1000 V 

Aallmänhet

Artikelnummer	87 26 250 T BK
EAN	4003773081869
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	isolerad med flerkomponentshandtag, VDE-godkänd, med inbyggd isolerad fästögla för fäste av fallskydd
Vikt	400 g
Mått	250 x 70 x 28 mm
Norm	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Inställningspositioner	24
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 2 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	46 mm
Kapacitet för rör tum (diameter)	Ø 50 mm
Fallskydd	ja
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel