

## Produktinformation

# 87 26 250 T

### KNIPEX Cobra® VDE

Hightech polygriptång, isolerad

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd
- Inställning genom skjutning direkt mot arbetsstycket; snabb, säker och bekväm hantering
- Finjustering möjliggör optimal anpassning till olika storlekar på arbetsstycken och handvänligt greppläge
- Bra åtkomst till arbetsstycket tack vare slank konstruktion i huvud- och ledområdet
- Självlåsand på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Klämskydd förhindrar klämskador

### Aallmänhet

Artikelnummer	87 26 250 T
EAN	4003773081517
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	isolerat flerkomponenthandtag med inbyggd isolerad fästögla för fästlina, VDE-testat
Vikt	400 g
Mått	250 x 72 x 28 mm
Norm	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Inställningspositioner	24
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 2 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	46 mm
Kapacitet för rör tum (diameter)	Ø 50 mm
Fallskydd	ja
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel