

## Produktinformation

# 88 01 250

### KNIPEX Alligator®

Polygriptång

DIN ISO 8976



- Bra åtkomst till arbetsstycket tack vare slank konstruktion i huvud- och ledområdet
- Mer prestation och komfort i jämförelse med sedvanliga polygriptånger i samma längd. 9-steps justering för 30 % mer gripkapacitet
- Självslåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Robust konstruktion, ej ömtålig mot smuts, särskilt lämplig för arbeten utomhus
- Klämskydd förhindrar klämskador

### Aallmänhet

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 88 01 250                              |
| EAN              | 4003773022992                          |
| Tång             | svart, försedd med korrosionsskydd     |
| Huvud            | polerat                                |
| Handtag          | med plastöverdrag som ger säkert grepp |
| Vikt             | 331 g                                  |
| Mått             | 250 x 45 x 14 mm                       |
| Norm             | DIN ISO 8976                           |
| REACH kompatibel | innehåller inte SVHC                   |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt                       |

### Tekniska attribut

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Inställningspositioner           | 9       |
| Kapacitet för rör tum (diameter) | Ø 2 tum |
| Kapacitet för muttrar nyckelvidd | 46 mm   |
| Kapacitet för rör (diameter)     | Ø 50 mm |

Med reservation för tekniska ändringar och fel



