

Produktinformation

88 02 250 T BK

KNIPEX Alligator®

Polygriptång

DIN ISO 8976



- Tång med ögla för fäste av fallskydd
- Självslåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Robust konstruktion, ej ömtålig mot smuts, särskilt lämplig för arbeten utomhus
- Klämskydd förhindrar klämskador

Aallmänhet

Artikelnummer	88 02 250 T BK
EAN	4003773080602
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med smala flerkomponentsöverdrag, med inbyggd ögla för fäste av fallskydd
Vikt	400 g
Mått	250 x 90 x 25 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Inställningspositioner	9
Kapacitet för rör tum (diameter)	Ø 2 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	46 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 50 mm
Fallskydd	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Självslåsande på rör och multrar, fast grepp på arbetsstycket, hela manövrerkraften kan användas för att vrida arbetsstyckena: fast ihoptryckning av tångskänklarna är inte nödvändigt, därigenom mindre kraftansträngning

