

## Produktinformation

# 88 06 250

### KNIPEX Alligator®

Polygriptång

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V 

- Bra åtkomst till arbetsstycket tack vare slank konstruktion i huvud- och ledområdet
- Mer prestation och komfort i jämförelse med sedvanliga polygriptångar i samma längd. 9-steps justering för 30 % mer gripkapacitet
- Självslåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Robust konstruktion, ej ömtålig mot smuts, särskilt lämplig för arbeten utomhus
- Klämskydd förhindrar klämskador

#### Aallmänhet

Artikelnummer	88 06 250
EAN	4003773039303
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	374 g
Mått	250 x 73 x 28 mm
Norm	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

#### Tekniska attribut

Inställningspositioner	9
Kapacitet för rör tum (diameter)	Ø 2 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	46 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 50 mm
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel

