

Produktinformation

88 07 300

KNIPEX Alligator®

Polygriptång

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Bra åtkomst till arbetsstycket tack vare slank konstruktion i huvud- och ledområdet
- Mer prestation och komfort i jämförelse med sedvanliga polygriptångar i samma längd. 9-steps justering för 30 % mer gripkapacitet
- Självslåsande på rör och muttrar: fast grepp på arbetsstycket, energisparande
- Gripytor med specialhårdade tänder, tändernas hårdhet ca 61 HRC: stadigt säkert grepp genom hög slitstyrka
- Genomgående led: hög stabilitet genom dubbel styrning
- Robust konstruktion, ej ömtålig mot smuts, särskilt lämplig för arbeten utomhus
- Klämskydd förhindrar klämskador

Aallmänhet

Artikelnummer	88 07 300
EAN	4003773022350
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	doppisolerat, VDE-testat
Vikt	661 g
Mått	300 x 82 x 35 mm
Norm	DIN ISO 8976 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Inställningspositioner	9
Kapacitet för rör tum (diameter)	Ø 2 3/4 tum
Kapacitet för muttrar nyckelvidd	60 mm
Kapacitet för rör (diameter)	Ø 70 mm
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel

