

Informace o výrobku

89 03 250

Instalatérské kleště

S drážkovaným kloubem

DIN ISO 8976

- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Žádné proklouznutí kloubu
- Hořákový otvor dobře tvarově přizpůsobený pro šrouby a matky
- Konstrukční odlehčení šroubu kloubu, proto žádné opotřebenění šroubu zajišťuje minimální opotřebenění šroubu
- Kryt chrání prsty před skřípnutím
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC při délce 250 mm: spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebenění



Všeobecně

Č. výr.	89 03 250
EAN	4003773043829
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	potaženo plastem
Hmotnost	325 g
Rozměry	250 x 47 x 20 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

Technické atributy

Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 1 5/16 Palce
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 34 mm
Kapacita pro matice rozměr klíče v	36 mm

Technické změny a omyly vyhrazeny