

## Produktinformation

# 95 31 280

### Kabelsax

(spärrmekanism)



- Liten kraftansträngning krävs, tack vare en mycket hög utväxling
- Enkelt handhavande genom lätt vikt och kompakt konstruktion – användning även i trånga utrymmen
- Fastsänkkel överdrag med ståyta för placering vid klippning
- Aluminiumledare till 4 x 150 mm<sup>2</sup> kan användas vid sektorkabel
- För att klippa Cu- och Al-kabel, enkel- och flertrådig
- Passar inte till ståltråd, vajrar och fintrådiga (mycket flexibla) ledare
- Härdade skär med precisionsslipning
- Klipper jämnt och exakt utan att klämma
- Enhandsmanövrering genom spärrmekanism
- Tvåväxlad kugghjulsdraft för lättare klippning
- Klämskydd förhindrar klämskador

MM

#### Aallmänhet

Artikelnummer	95 31 280
EAN	4003773043942
Tång	svartlackerad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	860 g
Mått	280 x 131 x 34 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

#### Tekniska attribut

Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	380 mm <sup>2</sup>
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 52 mm
MCM	750

Med reservation för tekniska ändringar och fel



95 31 250/280: Fastsj nk l verdrag med st yta f r placering vid klippning



Sp rmekanism med tv v xlad kugghjulsdrift f r kraftsparande klippning



95 31 280: H g kapacitet: max  $\varnothing$  52 mm / 380 mm<sup>2</sup>