

Produktinformation


95 36 280

Kabelsax

(spärrmekanism)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V 

- Liten kraftansträngning krävs, tack vare en mycket hög utväxling
- Enkelt handhavande genom lätt vikt och kompakt konstruktion – användning även i trånga utrymmen
- Aluminiumledare till 4 x 150 mm² kan användas vid sektorkabel
- För att klippa Cu- och Al-kabel, enkel- och flertrådig
- Passar inte till ståltråd, vajrar och fintrådiga (mycket flexibla) ledare
- Härdade skär med precisionsslipning
- Klipper jämnt och exakt utan att klämma
- Enhandsmanövrering genom spärrmekanism
- Tvåväxlad kugghjulsdrift för lättare klippning
- Klämskydd förhindrar klämskador

Aallmänhet

Artikelnummer	95 36 280
EAN	4003773026891
Tång	svartlackerad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	835 g
Mått	280 x 135 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	380 mm ²
Klippkapacitet Cu-kabel, flertrådig	Ø 52 mm
MCM	750
VDE-provad	ja

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Spärrmekanism med tvåväxlad kugghjulsdrift för kraftsparande klippning