

Productinformatie

97 33 02

KNIPEX MultiCrimp®

Krimptang met wissellader



- Slechts één gereedschap voor de meest courante krimptoepassingen
- De krimpinzetten kunnen snel en eenvoudig vervangen worden zonder extra gereedschap
- De verwisselbare krimpprofielen zijn veilig opgeborgen in een rond magazijn
- Comfortabele, krachtige krimptang in professionele kwaliteit
- Betrouwbare krimpresultaten zoals bij vast gemonteerde krimpinzetstukken
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)



Algemeen

Artikel-nr.	97 33 02
EAN	4003773066934
Tang	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	870 g
Afmetingen	250 x 75 x 28 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm stekkerbreedte)
Capaciteit vierkante millimeter	0,25 — 6,0 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	24 — 10

Accessoires

97 39 05	Krimpprofiel voor niet geïsoleerde open aansluitstekkers (4,8 + 6,3 mm stekkerbreedte),
97 39 09	Krimpprofiel voor geïsoleerde en niet geïsoleerde adereindhulzen, 10 / 16 / 25 mm ²
97 39 06	Krimpprofiel voor geïsoleerde kabelschoenen, aansluitstekkers + stootverbinders,
97 39 08	Krimpprofiel voor geïsoleerde en niet geïsoleerde adereindhulzen, 0,25 - 6 mm ²
97 39 13	Krimpprofiel voor niet geïsoleerde klem-, buis- en perskabelschoenen volgens DIN 46234 en DIN 46235 en niet geïsoleerde klem-, stoot- en persverbinders volgens DIN 46341 en DIN 46267,
97 39 90	Wissellader leeg,

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Het magazijn voor krimpprofielen kan aan de gordel gedragen worden



Goed zichtbare symbolen van de krimpprofielen en pictogrammen