

Productinformatie

97 43 06

Krimp-systeemtang

Voor verwisselbare krimpprofielen



- Gemonteerd krimpprofiel voor solaire-stekkers MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²)
- Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen: bruikbaar met alle krimpprofielen en positioneerhulpen 97 49 XX
- Vrijwel parallelle krimpbeweging
- Met gemonteerd krimpprofiel voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
- Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken
- Ergonomisch gevormde handgrepen
- Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling
- Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag
- Gereedschap: chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	97 43 06
EAN	4003773031048
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	610 g
Afmetingen	200 x 96 x 18 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	Krimp-systeemtang voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 — 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen