

## Produktinformation

# 97 52 04

### Presstång

För tvåhandsanvändning



- För lödfria elektriska kopplingar
- Upp till 30 % reducerad handkraft jämfört med andra vanliga presstångar genom ny hävstångsutväxling
- Konstant hög crimpkvalitet tack vare precisionsinsatser och låsspärr (upplåsbar)
- Presstrycket har ställts in exakt från fabrik (kalibrerat)
- Tvåhandsanvändning för enkel pressning av stora ledarareor
- Bra handhavande genom utjämnat tyngdpunktsläge, vinklat huvud och ergonomiskt formade handtag
- Crimpsats är inte utbytbar

### Aallmänhet

Artikelnummer	97 52 04
EAN	4003773025450
Tång	brunerat
Huvud	brunerat
Handtag	Med halkfria plastöverdrag
Vikt	562 g
Mått	250 x 82 x 27 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Användning	oisolerade, öppna kontaktdon (2,8 + 4,8 mm kontaktbredd)
Kapacitet kvadratmillimeter	0,1 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Antal crimppositioner	4
AWG	26 — 14

### Tillbehör

97 49 94	Positioneringshjälp för 97 49 04/97 52 04/97 52 34,
----------	---

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Tredje steg: om det behövs mer kraft, t ex vid isolerade skarvdon 6,00 mm<sup>2</sup>, medger de långa handtagen en tvåhandsanvändning



Andra steg: använd nu hela handen för att fortsätta pressningen



Första steg: drag fram skänkeln med två fingrar tills båda käftarna ligger på det skarvdon som skall pressas