Produktinformation

97 52 63 DG

Fyrdornpresstång för vridna kontakter



- Med monterad kontakthållare för pressning av svarvade stift- och honkontakter från Phoenix Contact för RC-/SC-/SI-kontaktserien
- Crimpmått inställbart i steg om 0,01 mm
- Med digitaldisplay för inställda crimpmått och möjlighet till omkalibrering genom RESET-funktion med elektronisk förslitningskontroll
- Inställning i mm, inch eller jämförbara selectorpositioner enligt MIL
- Tång i plastväska med skumplastinlägg och positioneringshjälp för att hålla kontakter
- Pressdornmatning justerbar i steg om 0,01 mm och digitalt avläsbar; inställning i mm, tum eller jämförbara väljarinställningar enligt MIL-standard
- Tillförlitlig pressning tack vare synkroniserad matning av pressdornen
- Processäkerhet och genomgående hög presskvalitet tack vare IEC 60352-kompatibelt avtryckarlås (positivt lås, kan låsas upp)
- Med omkalibreringsfunktion; kontrollera grundinställningen med den medföljande testtappen
- Presstängernas tillämpningar kan utökas genom att byta ut kontakthållarna från olika kontakttillverkare.
- Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion
- Tång i plastlåda med skumbricka och monterad (utbytbar) kontakthållare

Aallmänhet	
Artikelnummer	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
Tänger	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	med flerkomponentsgrepp
Vikt	388 g
Mått	195 x 82 x 19 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	kompatibel

Tekniska attribut	
Tillämpning	Användningsområde: för svarvade kontakter från Phoenix Contact för RC-/SC-/SI-kontaktserien
Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 — 2,5 mm²
AWG	28 — 14
Antal crimppositioner	1
Kontaktdiameter max	5 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel


1 2 3 4


2 3 4 5