

Produktinformation

97 52 63 DG

Fyrdornspresstång för vridna kontakter



- Crimpmått inställbart i steg om 0,01 mm
- Med digitaldisplay för inställda crimpmått och möjlighet till omkalibrering genom RESET-funktion med elektronisk förslitningskontroll
- Inställning i mm, inch eller jämförbara selectorpositioner enligt MIL
- Tång i plastväska med skumplastinlägg och positioneringshjälp för att hålla kontakter
- För att pressa vridna kontakter
- Fyrdornspresning av högsta kvalitet
- Cylindrisk håltolk för kontroll av grundinställningen
- Repetitiv, hög presskvalitet tack vare en spärrmekanism (upplåsbar)
- Kraftförstärkning genom mycket effektiv hävstångsutväxling som underlättar arbetet
- Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion



Aallmänhet

Artikelnummer	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	388 g
Mått	195 x 82 x 19 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 — 2,5 mm ²
AWG	28 — 14
Antal crimppositioner	1
Kontaktdiameter max	5 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Standardpositionerare