

Productinformatie

97 52 63

Vierdoornkrimptang voor gedraaide contacten



- Fijne en precieze krimpdrukinstelling op verschillende kabeldiameters met behulp van een verstelbaar wiel
- Tang in een kunststof koffer met schuimrubberen voering en positioneerhulp voor opname van de contacten
- Voor het krimpen van gedraaide contacten
- Vierdoornpersen voor de meest hoogwaardige krimpvverbindingen
- Kaliber cilinder voor de controle van de basisinstelling
- Constante hoge krimpkwaliteit dankzij dwangsluiting (ongrendelbaar)
- Meer krachtoverbrenging door de effectieve hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handige bouwvorm

Algemeen

Artikel-nr.	97 52 63
EAN	4003773050148
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	388 g
Afmetingen	180 x 67 x 37 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	gedraaide contacten
Capaciteit vierkante millimeter	0,08 — 2,5 mm ²
AWG	28 — 14
Aantal krimpprofielen	1
Contactdiameter max.	5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Standaard positioneerhulp



multifunctioneel digitaal display, instelling in mm, inch of vergelijkbare selectorpositie volgens MIL