

Produktinformation

97 52 63

Fyrdornspresstång för vridna kontakter



- Presstryckinställning i små steg för olika ledarareor med hjälp av ratt
- Tång i plastväska med skumplastinlägg och positioneringshjälp för att hålla kontakter
- För att pressa vridna kontakter
- Fyrdornspresning av högsta kvalitet
- Cylindrisk håltolk för kontroll av grundinställningen
- Repetitiv, hög presskvalitet tack vare en spärmekanism (upplåsbar)
- Kraftförstärkning genom mycket effektiv hävstångsutväxling som underlättar arbetet
- Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion



Aallmänhet

| | |
|------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 97 52 63 |
| EAN | 4003773050148 |
| Tång | förkromad |
| Huvud | förkromad |
| Handtag | Med flerkomponentsöverdrag |
| Vikt | 388 g |
| Mått | 180 x 67 x 37 mm |
| REACH kompatibel | innehåller SVHC |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt |

Tekniska attribut

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Användning | vridna kontakter |
| Kapacitet kvadratmillimeter | 0,08 — 2,5 mm ² |
| AWG | 28 — 14 |
| Antal crimpositioner | 1 |
| Kontaktdiameter max | 5 mm |

Med reservation för tekniska ändringar och fel



Standardpositionerare



Multifunktionell digitaldisplay, inställning i mm, inch eller jämförbar selektorposition enligt MIL