

## Produktinformation

# 97 52 64

## Fyrdornspresstång för vridna kontakter



- Inställning av presstrycket efter olika ledareareor med hjälp av ratt i fyra positioner
- Positioneringshjälp för att hålla kontakterna
- För att pressa vridna kontakter
- Fyrdornspresning av högsta kvalitet
- Cylindrisk håltolk för kontroll av grundinställningen
- Repetitiv, hög presskvalitet tack vare en spärrmekanism (upplåsbar)
- Kraftförstärkning genom mycket effektiv hävstångsutväxling som underlättar arbetet
- Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion

### Aallmänhet

Artikelnummer	97 52 64
EAN	4003773044093
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	424 g
Mått	180 x 73 x 20 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Användning	vridna kontakter
Kapacitet kvadratmillimeter	0,08 — 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	28 — 14
Antal crimpositioner	1
Kontakt diameter max	5 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel