

Productinformatie

97 52 65 A

Vierdoornkrimptang voor gedraaide contacten



- Fijne en precieze krimpdrukinstelling op verschillende kabeldiameters met behulp van een verstelbaar wiel
- Met tabel voor de berekening van de instellingswaarden
- Tang in een kunststofkoffer met schuimrubberen voering
- Voor het krimpen van gedraaide contacten
- Vierdoornpersen voor de meest hoogwaardige krimpvverbindingen
- Kalibercilinder voor de controle van de basisinstelling
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- Meer krachtoverbrenging door de effectieve hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handige bouwvorm
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard

Algemeen

Artikel-nr.	97 52 65 A
EAN	4003773071594
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	604 g
Afmetingen	250 x 79 x 42 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	gedraaide contacten (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller)
Capaciteit vierkante millimeter	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Aantal krimpprofielen	1
Contactdiameter max.	7,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen