

Produktinformation

97 52 65 A

Fyrdornspresstång för vridna kontakter



- Presstryckinställning i små steg för olika ledarareor med hjälp av ratt
- Med tabell för fastställande av inställningsvärden
- Tång i plastväska med skumplastinlägg
- För att pressa vridna kontakter
- Fyrdornspresning av högsta kvalitet
- Cylindrisk håltolk för kontroll av grundinställningen
- Repetitiv, hög presskvalitet tack vare en spärrmekanism (upplåsbar)
- Kraftförstärkning genom mycket effektiv hävstångsutväxling som underlättar arbetet
- Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion

Aallmänhet

Artikelnummer	97 52 65 A
EAN	4003773071594
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag
Vikt	604 g
Mått	250 x 79 x 42 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Användning	vridna kontakter (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller)
Kapacitet kvadratmillimeter	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Antal crimppositioner	1
Kontaktdiameter max	7,5 mm

Tillbehör

97 59 65 2	Universell positioneringshjälp för 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,
------------	---

Med reservation för tekniska ändringar och fel