

## Produktinformation

# 99 11 300

## Krafttång för armeringsjärn

Högutväxlad

DIN ISO 9242



- 25 % mindre kraftansträngning i jämförelse med sedvanliga, lika stora najtänger
- Även för att binda djupt liggande järn genom sin särskilt smala form
- För fixering av armeringsjärn med najtråd
- Tvinning och klippning av tråden i ett arbetsmoment
- Led med hög utväxling, därigenom belastningsfritt arbete även vid användning av tjockare najtråd
- Avlastning av senor och muskler tack vare den starka dämpningen av slaget som uppstår efter kapning av najtråden
- Skär extra härdade; skärhårdhet ca 61 HRC

### Aallmänhet

Artikelnummer	99 11 300
EAN	4003773042365
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag
Vikt	537 g
Mått	300 x 51 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9242
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

### Tekniska attribut

Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,8 mm
Huvudbredd (W3)	25,0 mm
Skärlängd mm	25,0 mm

Med reservation för tekniska ändringar och fel